

Contenitori per cartucce 3pz testata in plastica con inserti in ottone

Grazie alla loro particolare struttura dalle numerose nervature, ai loro inserti in ottone e ad una accurata scelta dei materiali i filtri serie sphaera sono in grado di fornire eccezionali prestazioni di affidabilità e sicurezza



Caratteristiche Tecniche:

- Pressione di esercizio 8 bar
- Temperatura massima 50° C
- Attacchi filettati con inserti in ottone
- Testata a ghiera in PP
- Vaso in SAN trasparente per cartucce da 5" - 7" - 9¾" - 20"

Confezioni: 5" 24 pezzi
 7" e 9¾" 12 pezzi
 20" 6 pezzi

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni Ø L	Portata Lt/ora	Kg per confezione
3050311	SPH 305	½"	5"	120 190	1800	16,0
3070311	SPH 307	½"	7"	120 240	1800	10,5
3090311	SPH 309	½"	9¾"	120 310	1800	12,5
3050411	SPH 305	¾"	5"	120 190	3000	16,0
3070411	SPH 307	¾"	7"	120 240	3000	10,5
3090411	SPH 309	¾"	9¾"	120 310	3000	12,5
3200411	SPH 320	¾"	20"	120 570	3000	9,0
3050511	SPH 305	1"	5"	120 190	3500	16,0
3070511	SPH 307	1"	7"	120 240	3500	10,5
3090511	SPH 309	1"	9¾"	120 310	3500	12,5
3200511	SPH 320	1"	20"	120 570	3500	9,0

Optionals:

- Chiave in plastica
- Staffa singola in plastica
- Staffa doppia in plastica
- Vaso bianco antialghe