

D logix

Gli addolcitori domestici serie D sono indicati per piccole utenze fino ad un massimo di 3-4 appartamenti.



Caratteristiche Tecniche:

- Valvola Elettronica serie logix
- Pressione di esercizio 6 bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata con attacchi ¾" o 1"
- Bombola in polietilene semplice o rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentazione 12V con alimentatore incluso

Articoli con valvola temporizzata

Codice	Modello	Litri Resina	Capacità ciclica		Portata Lt/Ora	Dimensioni Ø H		Capacità tino sale Kg
			Min	Max				
200012	DT12	12	53	72	2500	178	1095	85
200018	DT18	18	80	108	2500	203	1095	85
200028	DT28	28	123	168	2500	254	1095	85
200038	DT38	38	167	228	3500	254	1320	150
200050	DT50	50	220	300	3500	254	1650	150
200080	DT80	80	352	480	4000	330	1650	200
200100	DT100	100	440	600	4000	369	1845	200

Articoli con valvola volumetrica

Codice	Modello	Litri Resina	Capacità ciclica		Portata Lt/Ora	Dimensioni Ø H		Capacità tino sale Kg
			Min	Max				
201012	DV12	12	53	72	2500	178	1095	85
201018	DV18	18	80	108	2500	203	1095	85
201028	DV28	28	123	168	2500	254	1095	85
201038	DV38	38	167	228	3500	254	1320	150
201050	DV50	50	220	300	3500	254	1650	150
201080	DV80	80	352	480	4000	330	1650	200
201100	DV100	100	440	600	4000	369	1845	200

Accessori:

- Basetta Mix taglio durezza per tutti i modelli
- Kit sterilcloro per tutti i modelli
- Kit By-pass per tutti i modelli
- Supplemento per valvola con programmatore 460
- Supplemento per valvola con programmatore 440