

Mp Logix

Gli addolcitori a media portata mod.MP sono indicati per utenze da 4 a 8 appartamenti o per condizioni operative che richiedano portate da 2000 a 4000 l/h.

Caratteristiche Tecniche:

- Valvola elettronica serie Logix
- Pressione di esercizio 6 bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata con attacchi da 1" o 1 1/4"
- Bombola in polietilene semplice o rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentazione 12V con alimentatore incluso



Articoli con valvola temporizzata

Codice	Modello	Litri Resina	Capacità ciclica		Portata Lt/Ora	Dimensioni		Capacità tino sale Kg
			Min	Max		Ø	H	
210028	MPT28	28	123	162	4500	254	1070	85
210038	MPT38	38	167	228	4500	254	1295	150
210050	MPT50	50	220	300	5000	254	1625	150
210080	MPT80	80	352	480	5000	330	1625	200
210100	MPT100	100	440	600	7000	363	1820	200
210130	MPT130	130	572	780	8000	413	1820	300

Articoli con valvola volumetrica

Codice	Modello	Litri Resina	Capacità ciclica		Portata Lt/Ora	Dimensioni		Capacità tino sale Kg
			Min	Max		Ø	H	
211028	MPV28	28	123	162	4500	254	1070	85
211038	MPV38	38	167	228	4500	254	1295	150
211050	MPV50	50	220	300	5000	254	1625	150
211080	MPV80	80	352	480	5000	330	1625	200
211100	MPV100	100	440	600	7000	363	1820	200
211130	MPV130	130	572	780	8000	413	1820	300

Accessori:

- Kit sterilcloro per tutti i modelli
- Kix vite miscelatore taglio durezza
- Kit basetta By-pass 1"
- Kit basetta By-pass 1 1/4"
- Kit attacchi 1 1/4"
- Supplemento per valvola con programmatore 460
- Supplemento per valvola con programmatore 440