

**I raggi ultravioletti sono il miglior agente disinfettante per acque destinate al consumo umano. Grazie al principio fisico su cui si basa il loro potente germicida, agiscono solo dove necessario senza alterare alcuna caratteristica dell'acqua trattata**

Categoria: STERILIZZATORI



Caratteristiche Tecniche:

- Collettore Acciaio INOX AISI 304
- Pressione Massima 9 bar
- Alimentazione: 230V- 50/60 Hz
- Relè allarme contatto pulito
- Relè allarme uscita 230V NA/NC -2Amax
- Completo del nuovo innovativo quadro elettrico LCD a microprocessore: visualizza ore di lavoro lampada fine lampada ed eventuali anomalie(led rosso)
- Dimensioni quadro: mm200x160x90 (405-412-440) mm240x190x90 (450-550)

<b>Codice</b>	<b>Modello</b>	<b>Attacchi</b>	<b>Lampada</b>	<b>Interasse In - Out</b>	<b>Portata Lt/min</b>
<b>501405</b>	UVA-LCD 405	¾"	1 - 30 W	415	20
<b>501412</b>	UVA-LCD 412	1"	1 - 40 W	816	45
<b>501440</b>	UVA-LCD 440	1"½	1 - 40 W	764	60
<b>201450</b>	UVA-LCD 450	1"	2 - 40 W		75
<b>501550</b>	UVA-LCD 550	1"½	2 - 40 W	764	100

Ricambi:

- Cod.590030 LAMPADA RIC.UV 30W
- Cod.590040 LAMPADA RIC.UV 40W
- Cod.590412 QUARZO PER UVA-AL 412/440/550/700/750/800