

I raggi ultravioletti sono il miglior agente disinfettante per acque destinate al consumo umano. Grazie al principio fisico su cui si basa il loro potente germicida, agiscono solo dove necessario senza alterare alcuna caratteristica dell'acqua trattata

Categoria: STERILIZZATORI



Caratteristiche Tecniche:

Caratteristiche Tecniche:

- Collettore Acciao INOX AISI 304 (su richiesta AISI 316)
- Pressione Massima 9 bar
- Alimentazione: 230/240V- 50Hz
- Relè allarme contatto pulito
- Relè allarme uscita 230V NA/NC -2Amax
- Contaore resettabile con avviso fine lampada
- Led Rosso anomalia
- Completo del nuovo innovativo quadro elettrico LCD a microprocessore: visualizza ore di lavoro lampade con avviso fine lampada ed eventuali anomalie(led rosso)
- Dimensioni quadro: mm240x190x90 (550) mm400x300x200 (700-750-800)

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Interasse In - Out	Portata Lt/min
502550	UVA-RACK 550	1½"	2 - 40 W	764	100
502700	UVA-RACK 700	1½"	3 - 40 W	764	133
502750	UVA-RACK 750	2"	4 - 40 W	764	233
502800	UVA-RACK 800	2"	5 - 40 W	764	333
502804	UVA-RACK 80/4	2"	4 - 40 W	724	500
502805	UVA-RACK 80/5	2"	5 - 40 W	724	666

Ricambi:

cod.590040 LAMPADA RIC.UV 40W

cod.590412 QUARZO PER UVA-AL 412/440/550/700/750/800