

I raggi ultravioletti sono il miglior agente disinfettante per acque destinate al consumo umano. Grazie al principio fisico su cui si basa il loro potente germicida, agiscono solo dove necessario senza alterare alcuna caratteristica dell'acqua trattata

Categoria: STERILIZZATORI



Caratteristiche Tecniche:

- Collettore Acciaio INOX AISI 304 (su richiesta AISI 316)
- Pressione Massima 9 bar
- Alimentazione: 230/240V- 50-60Hz
- Relè allarme contatto pulito
- Relè allarme uscita 230V NA/NC -2Amax
- Lato superiore apribile (80/6 e 80/8)
- Completo del nuovo innovativo quadro elettrico LCD DS a microprocessore: Visualizza ore di lavoro lampade con avviso fine lampada ed eventuali anomalie ore del nr di cambi lampade, datalog ultimi interventi, controllo temperatura quadro, modalità manutenzione
- Sensore irraggiamento e temperatura
- Settaggio delle soglie di pre-allarme e allarme dell'irraggiamento
- Spegnimento per alta temperatura del collettore
- Memorizzazione dei dati irraggiamento, temperatura quadro e collettore
- Possibilità di visualizzare i dati memorizzati in grafici Excel (con software dedicato)
- Dimensioni quadro: mm 500x400x250

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Interasse In - Out	Portata Lt/min
503804	UVA-RACK 80/4	DN 80	4 - 80 W	/	500
503805	UVA-RACK 80/5	DN 80	5 - 80 W	/	670
503806	UVA-RACK 80/6	DN 100	6 - 80 W	/	1050
503808	UVA-RACK 80/8	DN 100	8 - 80 W	/	1300

Ricambi:

- cod.590040 LAMPADA RIC.UV 40W
- cod.590412 QUARZO PER UVA-AL 412/440/550/700/750/800