

filtranti in fiocco di polipropilene estruso

Le cartucce filtranti modello PM sono costituite da un fiocco di polipropilene estruso adatto ad essere alloggiato in contenitori standard da 9"3/4 e 20". L'utilizzo tipico ideale di queste cartucce ? la pre-filtrazione nei sistemi ad osmosi inversa

Categoria: CARTUCCE

Caratteristiche Tecniche:

- Fiocco di polipropilene estruso
- Temperatura massima 50°C
- Per contenitori standard da 9¾" e 20"
- Disponibili su richiesta anche per contenitori 10"



Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø L	Kg per confezione	Pezzi per confezione
4090301	PM 9¾"	1	63 248	3,8	24
4090305	PM 9¾"	5	63 248	3,8	24
4090310	PM 9¾"	10	63 248	3,8	24
4090320	PM 9¾"	20	63 248	3,8	24
4090350	PM 9¾"	50	63 248	3,8	24
4200301	PM 20"	1	63 508	8,0	24
4200305	PM 20"	5	63 508	8,0	24
4200310	PM 20"	10	63 508	8,0	24
4200320	PM 20"	20	63 508	8,0	24
4200350	PM 20"	50	63 508	8,0	24